

cindo

CINTA DE DOBLADILLAR

Hilo plano de Multifilamento de Poliamida 6.6 A.T.
Bondeado.

El tratamiento bondeado garantiza una gran resistencia y un bajo alargamiento.

Productos	Recomendaciones de uso
cindo 10 CINTA DOBLADILLAR 1,0 MM	Resistente y ligera, esta cinta aporta una gran seguridad y estabilidad. Utilizada principalmente para el dobladillado también puede ser empleada para el refuerzo de los talones y las punteras. La cinta más estándar.
cindo 12 CINTA DOBLADILLAR 1,2 MM	Resistente y ligera, esta cinta aporta una gran seguridad y estabilidad. Utilizada principalmente para el dobladillado también puede ser empleada para el refuerzo de los talones y las punteras. Para una mayor seguridad.
cindo 15 CINTA DOBLADILLAR 1,5 MM	Resistente y ligera, esta cinta aporta una gran seguridad y estabilidad. Utilizada principalmente para el dobladillado también puede ser empleada para el refuerzo de los talones y las punteras. Máximo grosor y resistencia.

Presentaciones	Carretes	MTS/Cono	Cajas
cindo 10	R-100	2.000	36 unidades
cindo 12	R-100	2.000	36 unidades
cindo 15	R-100	2.000	36 unidades

Disponible en colores bajo pedido.
Podemos fabricar cualquier otro grosor.

